



			DIG-T 115		DIG-T 163		dCi 110	dCi 130				
MODELLO												
Allestimenti disponibili			VISIA, ACENTA, BUSINESS, N-CONNECTA, TEKNA, TEKNA+									
Posti		n°	5									
MOTORE												
N° di cilindri e configurazione			4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea					
Valvole per cilindro			4	4	4	2	4					
Cilindrata		cm³	1197	1197	1618	1461	1598					
Alessaggio x corsa		mm	72.2 x 73.1	72.2 x 73.1	79.7x81.1	76 x 80.5	80x79.5					
Potenza max.		kW (CV) / giri min.	85 (115) / 4500	85 (115) / 5200	120 (163) / 5600	81 (110) / 4000	96 (130) / 4000					
Coppia max.		Nm / giri min.	190 / 2000	165 / 1750	240 / 2000-4000	260 / 1750-2500	320 / 1750					
Rapporto di compressione			9.25:1	9.25:1	10.5:1	15.4:1	15.4:1					
Carburante			Benzina	Benzina	Benzina	Diesel	Diesel					
Capacità serbatoio		l	55	55	55	55	65	55	65	55	65	
TRASMISSIONE												
			2WD		2WD		2WD		2WD			4WD
Cambio			Manuale a 6 rapporti	CVT	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	CVT	Manuale a 6 rapporti		
Rapporti		1°	3,727	4,006	3,727	3,727	3,727	3,727	2,413	3,727		
		2°	1,947		2,105	1,947	2,043			2,043		
		3°	1,323		1,226	1,323		1,323				
		4°	0,975		0,838	0,947		0,947				
		5°	0,763		0,652	0,723		0,723				
		6°	0,638	0,550	0,638	0,560	0,596		0,383	0,596		
		Retromarcia	3,687	3,771	3,687	3,687	3,641		1,798	3,641		
		Trasmissione finale	4,214	3,517	4,214	4,125	4,133		5,577	4,266		
Trazione			2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	2WD	All-Mode 4x4i / 2WD		
Nissan Stop & Start			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
TELAIO												
Sospensioni		Anteriori	McPherson con montaggio rigido su mini telaio ausiliario				McPherson con montaggio rigido su mini telaio ausiliario					
		Posteriori	A barre di torsione		A barre di torsione		A barre di torsione	A barre di torsione	Indipendenti Multi-Link	A barre di torsione	Indipendenti Multi-Link	
Sistema di sterzo			Pignone e cremagliera, servoassistito									
Impianto frenante			Freni a disco anteriore e posteriore, servo assistito, ABS con EBD e sistema di assistenza alla frenata (Brake Assist)									
Dimensione cerchi			16x6.5J, 17x7.0J, 18X7.0J, 19x7.0J									
Dimensione pneumatici			215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45R19									
PESI E DIMENSIONI												
Peso in ordine di marcia min. / max.		kg	1331-1456	1343-1469	1369-1494	1379-1507	A barre di torsione	Indipendenti Multi-Link	A barre di torsione	Indipendenti Multi-Link	Indipendenti Multi-Link	
Massa complessiva		kg	1860	1880	1900	1910	1429-1557	1465 - 1557	1469-1596	1507 - 1596	1527-1614	
Massima portata		kg	529	537	531	531	531	495	536	498	503	
Max. peso su assale		kg	970	985	1015	1020	1075	1110	1110	1110	1110	
		kg	970	980	960	970	970	970	970	1005	1005	
Massa rimorchiabile		kg	1200	1000	1500	1350	1800	1400	1400	1800	1800	
		kg	675	680	695	692	720	740	740	750	750	
Max. carico verticale su gancio di traino		kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Capacità di traino		kg	1200	1000	1500	1350	1800	1400	1400	1800	1800	
Lunghezza		mm	4394									
Larghezza		mm	1806									
Altezza		mm	1590	1590	1590	1590	1590	1595	1590	1595	1595	
Passo		mm	2646									
		mm	1565									
Carreggiata		mm	1560									
		mm	10,72									
Min. diametro di sterzata (tra marciapiedi)		m	10,72									
PRESTAZIONI												
			Manuale a 6 rapporti	CVT	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	CVT	Manuale a 6 rapporti		
Consumi		Ciclo urbano	l/100 km	6,6	6,5	7,4	4,2	5,1	5,3	5,7		
		Ciclo Extra urbano	l/100 km	5,1	5,2	4,8	3,6	4,1	4,4	4,5		
		Ciclo combinato	l/100 km	5,6	5,6	5,8	3,8	4,4	4,7	4,9		
Emissioni CO2 (Ciclo combinato)		g/km	129	129	134	99	116	122	129	129		
Livello di emissioni			EURO6b	EURO6b	EURO6b	EURO6b	EURO6b	EURO6b	EURO6b	EURO6b		
Velocità max.		km/h	185	173	200 / 124	182 / 113	190 / 118	183 / 114	190 / 118	190 / 118		
Accelerazione 0 - 100 km/h		sec	10,6	12,9	8,9	11,9	9,9	11,1	10,5	10,5		

1) In accordance with 715/2007/EC.

2) Figures according model/spec adjustment, Mass is minimum in homologation document. Kerb weight condition is without driver and including coolant, oils, fuel, spare wheel and tools. Pay load will be reduced depending on the options and/or accessories installed.

3) In accordance with 715/2007/EC. (Optional equipment, maintenance, driving behaviour, road and weather conditions may affect the official results)